



Material: Polyamid 6.6 (Nylon)

Halogenfri

Temperaturområde: -40°C till +85°C

Brännbarhetsklass: UL94 V-2

Standardfärger: Naturell och Svart

Övriga dimensioner och färger offereras på begäran

Vi kan även leverera buntband med kundanpassad märkning. T.ex. Företagsnamn, seriell märkning, mm.

Kontakta oss gärna för mer information



A-L TEKNIK AB

Norra Stallbacksvägen 31

425 43 HISINGS KÄRRA

Tel. 0731 - 811 777

Fax. 031 - 564 000

e-post. info@altechnik.se

Buntband

Artikel nummer	Dim. L x B mm	Bunt Ø mm	Min. hållfasthet kg	Antal / förpackning
Natur / Transparenta				
25100-C	100 x 2.5	2-22	8	100
25100-M	100 x 2.5	2-22	8	1000
25200-C	200 x 2.5	2-50	8	100
25200-M	200 x 2.5	2-50	8	1000
36140-C	140 x 3.6	3-35	14	100
36140-M	140 x 3.6	3-35	14	1000
36200-C	200 x 3.6	3-50	14	100
36200-M	200 x 3.6	3-50	14	1000
36250-C	250 x 3.6	3-65	14	100
36250-M	250 x 3.6	3-65	14	1000
36300-C	290 x 3.6	3-76	14	100
36300-M	290 x 3.6	3-76	14	1000
48190-C	190 x 4.8	3-47	22	100
48190-M	190 x 4.8	3-47	22	1000
48300-C	286 x 4.8	3-76	22	100
48300-M	286 x 4.8	3-76	22	1000
48380-C	380 x 4.8	3-102	22	100
48380-M	380 x 4.8	3-102	22	1000
78368-C	368 x 7.8	6-100	55	100
78368-M	368 x 7.8	6-100	55	1000
Svarta extra UV resistent				
25100X-C	100 x 2.5	2-22	8	100
25100X-M	100 x 2.5	2-22	8	1000
25200X-C	200 x 2.5	2-50	8	100
25200X-M	200 x 2.5	2-50	8	1000
36140X-C	140 x 3.6	3-35	14	100
36140X-M	140 x 3.6	3-35	14	1000
36200X-C	200 x 3.6	3-50	14	100
36200X-M	200 x 3.6	3-50	14	1000
36250X-C	250 x 3.6	3-65	14	100
36250X-M	250 x 3.6	3-65	14	1000
36300X-C	290 x 3.6	3-76	14	100
36300X-M	290 x 3.6	3-76	14	1000
48190X-C	190 x 4.8	3-47	22	100
48190X-M	190 x 4.8	3-47	22	1000
48300X-C	286 x 4.8	3-76	22	100
48300X-M	286 x 4.8	3-76	22	1000
48380X-C	380 x 4.8	3-102	22	100
48380X-M	380 x 4.8	3-102	22	1000
78250X-C	250 x 7.8	6-63	55	100
78250X-M	250 x 7.8	6-63	55	1000
78368-C	368 x 7.8	6-100	55	100
78368X-M	368 x 7.8	6-100	55	1000